

Станок	СJK5225
Максимальный диаметр точения, мм	2500
Диаметр рабочего стола планшайба, мм	2250
Конус шпинделя	
Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм	
Макс. высота заготовки, мм	2000
Макс. нагрузка на рабочий стол, кг	10000
Число позиций резцедержателя	
Сечение державки инструмента, мм	40×50
Диаметр расточной оправки, мм	
Диапазон частоты вращения заготовки, об/мин	2-63
Число ступеней скоростей вращения заготовки	16
Диапазон подач горизонтального и вертикального суппорта мм/мин	
Число ступеней скорости горизонтального и вертикального суппорта	
Перемещение по осям X/Z, мм	
Ускоренная подача по осям X/Z, м/мин	
Точность позиционирования по осям X/Z, мм	
Повторяемость точности позиционирования X/Z, мм	
Горизонтальное перемещение вертикальный суппорт, мм	
Вертикальное перемещение вертикальный суппорт, мм	
Горизонтальное перемещение горизонтальный суппорт, мм	
Вертикальное перемещение горизонтальный суппорт, мм	
Вертикальное перемещение траверсы, мм	
Мощность главного привода, кВт	
Мощность двигателя по оси X, кВт	
Мощность двигателя по оси Z, кВт	
Габаритные размеры, мм	6680x 5500x 4870
Вес станка, кг	35000